

SSR150C-8

ГРУНТОВЫЙ КАТОК



УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

- ♦ Использование технологии смазки колесного типа для виброподшипника увеличивает срок службы подшипника до 5000 моточасов
- ♦ Увеличенные размеры воздушного фильтра двигателя создают более мощный воздушный поток, что положительно влияет на производительность двигателя
- ♦ Гидравлическая система с трехступенчатой фильтрацией

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ♦ Вибрационное усилие на 10% выше, чем у конкурентов

КОМФОРТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА

- ♦ Кабина оснащена системой климат-контроля
- ♦ Крепление кабины к раме осуществляется с помощью двух передних шарнирных опор и двух задних опор, обеспечивающих мягкую подвеску кабины

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ♦ Усиленные кабина и бампера
- ♦ Панорамная обзорность

Технические характеристики

Модель	SSR150C-8
Весовые характеристики	Эксплуатационная масса, кг
	15000
	Нагрузка на ось, переднюю, кг
	9600
Вибрация	Нагрузка на ось, заднюю, кг
	5400
	Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см
	44,2
Трансмиссия	Частота вибрации, спереди, Гц
	32 / 36
	Амплитуда, спереди, мм
	1,8 / 0,9
	Центробежная сила, спереди, кН
	300 / 210
Двигатель	Диаметр вальца, мм
	1500
	Ширина вальца, мм
	2130
	Толщина вальца, мм
	25
	Скорость передвижения, км/ч
	0-5,8 / 0-8,2
	Рабочая скорость, км/ч
	0-4,0 / 0-5,0
Ёмкость	Преодолеваемый уклон с вибрацией, %
	45%
	Преодолеваемый уклон без вибрации, %
	53%
	Дорожный просвет, мм
	410
	Колесная база, мм
	3143
	Угол поворота рулевого колеса, °
	±35
Двигатель	Угол осцилляции, °
	±12
	Минимальный радиус поворота, мм
	6005
	Маркировка шин
Двигатель	23.1-26-12PR
	Производитель
	DONGFENG CUMMINS
	Модель
	QSB4.5
Двигатель	Объём двигателя, л
	4,5
	Мощность, кВт/л.с
	119 / 162
Двигатель	Экологический стандарт
	Tier 3
	Топливный бак, л
Двигатель	200
	Гидравлический бак, л
	120

Комплектация

Полный привод	Камера заднего вида с дисплеем
Антипробуксовочная система	Кондиционер
Радио/проблесковый маячок	Сигнал заднего хода

Габаритные размеры

Код	SSR150C-8
Колесная база А, мм	3143
Ширина W, мм	2318
Длина L, мм	6173
Диаметр вальца D, мм	1500
Высота H, мм	3227
Ширина вальца B, мм	2130
Дорожный просвет K, мм	410

