

STR110C-10

ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ КАТОК



НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ

- ♦ Водяные баки объемом 800 л обеспечивают непрерывный полив до 7 часов
- ♦ Равномерное разбрызгивание предотвращает прилипание асфальта к вальцам

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- ♦ Гидравлическая система с замкнутым контуром с тремя фильтрами

КОМФОРТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА

- ♦ Кабина на амортизирующих опорах
- ♦ Система климат-контроля в кабине
- ♦ Специально разработанная система стояночного тормоза

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- ♦ Органы управления с перемещением на 90° вправо или влево
- ♦ Джойстик управления скоростью и направлением



Технические характеристики

Модель	STR110C-10
Весовые характеристики	Эксплуатационная масса, кг
	11500
	Нагрузка на ось, переднюю, кг
	5750
	Нагрузка на ось, заднюю, кг
	5750
Вибрация	Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см
	296
	Статическая линейная нагрузка, сзади, кг/см
	296
	Частота вибрации, спереди, Гц
	50/61
Вибрация	Амплитуда, спереди, мм
	0.75/0.3
	Центробежная сила, спереди, кН
	140/94
	Диаметр вальца, мм
	1240
Трансмиссия	Ширина вальца, мм
	1900
	Толщина вальца, мм
	17
	Скорость передвижения, км/ч
	0~12
Трансмиссия	Рабочая скорость, км/ч
	0~8
	Преодолеваемый уклон с вибрацией, %
	30%
	Преодолеваемый уклон без вибрации, %
	35%
Трансмиссия	Дорожный просвет, мм
	320
	Колесная база, мм
	3678
	Угол поворота рулевого колеса, ±0
	±33
Трансмиссия	Угол осцилляции, ±0
	±8
	Минимальный радиус поворота, мм
	14000
	Смещение колеи, влево/вправо, мм
	170
Двигатель	Производитель
	DONGFENG CUMMINS
	Модель
	QSB4.5-C160-30
	Система охлаждения
	Водяное охлаждение
Двигатель	Экологический стандарт
	Euro III
	Скорость вращения (об/мин)
	2200
	Мощность, кВт
	119
Ёмкость	Аккумуляторы (Вхдч)
	24×120
	Водяной бак, л
	800
	Топливный бак, л
	210
Ёмкость	Гидравлический бак, л
	100

Дополнительные конфигурации

Дополнительные конфигурации	STR110C-10
Сборка устройства для уплотнения и резки кромок	Опция
Корневое соединение	Опция
Система предварительного подогрева	Опция
Интеллектуальная система уплотнения	Опция
Дорожный номерной знак (с огнями)	Опция
Огнетушитель	Опция
Колесные фонари	Опция
Система предотвращения столкновений с помощью радиолокационной системы	Опция
Система предотвращения столкновений с машиной	Опция
Вывески на русском языке	Опция

Габаритные размеры

Код	STR110C-10
B1 (mm)	1900
B2 (mm)	2110
H (mm)	3100
H2 (mm)	320
ФD (mm)	1248
L1 (mm)	3678
L (mm)	5040

